

Nombre del producto: AROMINA 150

Fecha de Revisión: 16 AGOSTO 2018

Página 1 de 11

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia/mezcla y de la empresa/emprendimiento

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial: Aromina 150

No.CAS: 64742-94-5

1.2 Usos relevantes identificados de la sustancia o mezcla y usos contraindicados

Uso general: Solvente industrial.

1.3 Datos del proveedor de la hoja de datos de seguridad

Nombre de la empresa: FORTEQUIM S. A. DE C. V.

Dirección: Carretera a San Miguel Km. 5, Col. Hacienda Española

Ciudad/estado/código postal: Guadalupe Nuevo León, CP 67110

Sitio web: www.fortequim.com.mx

Teléfono: 81311400

1.4 Números de teléfono de emergencia

SETIQ MEXICO: 0180000214/015555591588

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de acuerdo con el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Riesgos físicos:

Líquidos inflamables Categoría 3 H226

Riesgos para la salud:

Corrosión / irritación Categoría 2 H315

Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B H340

Carcinogenicidad Categoría 1B H350

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única Categoría 3 H335

peligro de aspiración Categoría 1 H304

Riesgos ambientales:

Toxicidad acuática crónica Categoría 2 H411

Clasificación según la Directiva 67/548/CEE o 1999/45/E

F ; R10

Xi ; R38

Muta. Cat. 2 ; R46

Carc. Cat. 2 ; R45/49

Xn ; R62/63

R67

Xn; R65

N ; R51/53

Nombre del producto: AROMINA 150

Fecha de Revisión: 16 AGOSTO 2018

Página 2 de 11

2.2 Componentes de la etiqueta



Indicación
Declaración de riesgo

Atención

H226 - Líquido y vapores inflamables
H315 - Provoca irritación cutánea
H340 - Puede provocar defectos genéticos
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Precauciones

P201 - Pedir instrucciones especiales antes del uso
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, llamas, chispas. - No fumar.
P242 - Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
P280 - Llevar protección para los ojos, la ropa de protección, guantes de protección.
P301 + P310 - EN CASO DE INGESTIÓN, llame inmediatamente a un médico.
P331 - No inducir el vómito.
P403 + P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el envase bien cerrado

Efectos potenciales a la salud.

Ojos:

Puede causar irritación de los ojos con lagrimeo, enrojecimiento o una sensación de escozor o ardor. Puede causar hinchazón de los ojos con visión borrosa. Los efectos pueden ser más graves con repetidas o contacto prolongado.

Piel:

Contacto con la piel puede causar enrojecimiento, picazón y la inflamación. Contacto con la piel puede causar efectos nocivos en otras partes del cuerpo.

Inhalación:

Respirar altas concentraciones puede ser dañino. Puede causar depresión del sistema nervioso central o efectos. Los síntomas pueden incluir dolor de cabeza, excitación, euforia, mareos, falta de coordinación, somnolencia, mareos, visión borrosa, fatiga, temblores, convulsiones, pérdida de la conciencia, coma, paro respiratorio y la muerte, dependiendo de la concentración y la duración de la exposición.

Otros síntomas específicos de la exposición se enumeran en "Información Toxicológica" (Sección 11).

Ingestión:

Ingerir este material puede ser dañino. Puede causar irritación de la boca, garganta y tracto gastrointestinal. Los síntomas pueden incluir salivación, dolor, náuseas, vómitos y diarrea; La aspiración en los pulmones puede causar neumonía química y daño pulmonar; La exposición también puede causar síntomas del sistema nervioso central similares a los causados por "Inhalación" (ver sección Inhalación).

Nombre del producto: AROMINA 150

Fecha de Revisión: 16 AGOSTO 2018

Página 3 de 11

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 Sustancias

Nombre del componente	No. CAS	EINECS	Símbolo (s)	Frase(s)-R	Concentración %W
Benceno	71-43-2	216-372-4	F,T	R45;R46;R11:R36/38;R48/23/24/25;R65	>= 0.00-<0.10
Naftaleno	91-20-3	202-049-5	Xn,N	R22;R40;R50/53	>= 3.00- <=5.000.10
1,3,5-Trimetilbenceno	108-67-8	203-604-4	Xi,N	R10;R37;R51/53	>= 1.00-<=1.5
1,2,4-Trimetilbenceno	95-63-6	202-436-9	Xn,N	R10;R20:R36/37/38;R51/53	>= 10.00- <=12.0
1,2,3-Trimetilbenceno	526-73-8	208-394-8	N/D	N/D	>= 5.50-<=7.0

SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de las medidas de primeros auxilios

General

Tomar precauciones adecuadas para asegurar su propia salud y seguridad antes de intentar un rescate y proveer primeros auxilios. Para obtener información específica referirse a la Reseña de Emergencias en la Sección 3 de esta MSDS.

Piel

Quitar la ropa sucia / lavado a fondo antes de volverla a usar. Lavar la piel a fondo con jabón suave y agua. Enjuague con agua tibia durante 15 minutos. Si pegajoso, use limpiador sin agua primero. Busque atención médica si se siente mal o aumenta la irritación.

Inhalación

Si vencido por la exposición, a la víctima al aire fresco inmediatamente. Dar oxígeno o respiración artificial si es necesario. Obtener atención médica si persiste la dificultad respiratoria.

Ojo

Enjuagar inmediatamente los ojos con grandes cantidades de agua limpia a baja presión durante al menos 15 minutos, levantando los párpados superiores e inferiores. Si el dolor o la irritación persisten, ardor, visión borrosa o inflamación busque atención médica de inmediato.

Ingestión

Si se tragó gran cantidad, de agua tibia (medio litro / 1/2 litro) si la víctima completamente consciente / alerta. No inducir el vómito. Si se produce espontáneamente el vómito, mantener la cabeza por debajo de la altura de las caderas para evitar la aspiración. Obtenga atención médica de emergencia.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos

No se disponen de datos

4.3 Indicación de atención médica inmediata y tratamiento especial, en caso de ser necesario

Nota para el médico

En caso de ingestión, NO induzca el vómito. Riesgo potencial de neumonía química. Considérese: lavado gástrico con las vías respiratorias protegidas, administración de carbón activado. El lavado gástrico y catarsis indicaron. Tratamiento sintomático. El tratamiento de la sobreexposición debe ser dirigido al control de los síntomas y la condición clínica del paciente.

SECCIÓN 5	MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
------------------	---------------------------------

5.1 Medios de extinción

Despejar del área de incendio de todo el personal que no sea de emergencia.

Peligros específicos

Si se produce combustión incompleta, puede originarse monóxido de carbono. Flotara, puede arder de nuevo sobre la superficie del agua. El vapor del producto es más pesado que el aire, y se propagan por el suelo, siendo posible la ignición a distancia de donde se originaron.

Medios de extinción

Espuma, agua pulverizada o nebulizada. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra solamente para incendios pequeños. No descargar las aguas usadas en la extinción al médico acuático.

No adecuados

No utilizar chorro compacto de agua / puede extender el fuego.

5.2 Riesgos especiales derivados de la sustancia o mezcla

No se disponen de datos

5.3 Asesoramiento a bomberos

Protección para bomberos

Equipo de protección / Ropa: Llevar un aparato de presión positiva autónomo de respiración (SCBA). Estructural bomberos ropa protectora proporcionara solamente protección limitada. Fuego Orientación Fighting: niebla fina / neblinas pueden ser combustible a temperaturas por debajo del punto de inflamación normal. Cuando se calienta por encima del punto de inflamación, libera vapores inflamables. Cuando se mezcla con el aire y se exponen a una fuente de ignición, los vapores pueden arder en abrir o explotar si confinado. Los vapores pueden ser más pesados que el aire. Puede recorrer largas distancias por el suelo antes de encender parpadear de nuevo a la fuente de vapor. Combatir el incendio desde una distancia máxima o utilice soportes de mangueras o chiflones reguladores. Movimiento los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo. Enfríe los contenedores con chorros de agua hasta mucho después de que el fuego es cabo. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de las ventilas, dispositivos de seguridad o decoloración del tanque. Siempre mantenga alejado de tanques envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los soportes de mangueras o chiflones reguladores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda.

Productos de combustión peligrosos

La descomposición térmica puede producir monóxido de carbono y otros vapores tóxicos.

SECCIÓN 6**MEDIDAS DE LIBERACION ACCIDENTAL****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Mantenga alejadas a las personas innecesarias. Aislar la zona durante al menos 50 metros (164 pies) a la redonda a preservar la seguridad pública. Para derrames grandes, si se considera la evacuación inicial a favor del viento de por lo menos 300 metros (1.000 pies). Mantener alejadas las fuentes de ignición fuera del área, y apague todas las fuentes de ignición. Absorber el derrame con un material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra), y echarlo en un contenedor para desechos químicos. Derrames grandes: forme un dique muy por delante de derrame de líquido para su posterior eliminación. Utilice espuma supresora de vapor para reducir vapores. Detenga la fuga si es seguro hacerlo. Ver Controles de Exposición / Protección Personal (Sección 8). Medidas de urgencia eliminar y/o apagar las fuentes de ignición y mantener las fuentes de ignición fuera del área. Mantener alejadas a las personas innecesarias, aislar el área peligrosa y negar la entrada. Manténgase contra el viento. Aislar 800 metros (1/2 milla) a la redonda si hay un tanque, carro de ferrocarril o autotank que está involucrado en un incendio. Evacuar la zona en peligro de extinción por la liberación según sea necesario. (Consulte Controles de exposición / protección personal de la Sección 8.)

6.2 Precauciones ambientales

Eliminar todas las fuentes de ignición. Aislar el área de peligro y negar la entrada. Si el material es liberado al medio ambiente, tome medidas inmediatas para detener y contener la liberación. Se debe tener precaución con respecto a la seguridad del personal y de la exposición al material. Notificar a las autoridades locales, provinciales y / o federal, si es necesario.

6.3 Métodos y materiales de contención y limpieza**SECCIÓN 7****MANEJO Y ALMACENAMIENTO****7.1 Precauciones para la manipulación segura**

Sólo para uso industrial. Mantenga el envase bien cerrado cuando no esté en uso. El potencial para la formación de peróxido se mejora cuando se utilizan estos disolventes en procesos tales como la destilación. Utilice únicamente herramientas que no produzcan chispas. Contenedores correctamente a tierra antes de iniciar la transferencia. Al transferir los éteres de glicol de propileno con puntos de inflamación igual o inferior a 60 ° C (140 ° F) en fijos vasos del sitio, la embarcación deben ser purgados y se inertizarán antes de la transferencia. Los éteres de propilenglicol pueden ser transferidos en el aire atmósferas si la temperatura del producto y la temperatura ambiente dentro del contenedor de envío son a la vez, al menos, 16,7 ° C (30 ° F) menos que el punto de inflamación del producto.. Si el punto de inflamación del producto es menos de 16,7 ° C (30 ° F) por encima de la ambiente, ya sea temperatura del recipiente de transporte o la temperatura de almacenamiento del producto, el envase debe ser purgado e inactivado con nitrógeno antes de la carga y la capa de nitrógeno después de la carga. Manipular recipientes vacíos con cuidado. Inflamable residuos / combustible permanece después de vaciarlo. La purga de todos los contenedores de transporte vacíos, independientemente del punto de inflamación, se recomienda cuando se reciben con atmósferas de aire. Aislar, ventilación, drenaje, lavar y sistemas de purga o equipo antes de mantenimiento o reparación. Use el equipo de protección personal adecuado. Observar las precauciones pertinentes a la entrada a espacios confinados.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Se recomienda el almacenamiento en atmósfera de nitrógeno para minimizar la posible formación de peróxidos altamente reactivos. Conservar sólo en bien cerrado, los recipientes bien ventilados, lejos del calor, chispas, llamas y agentes oxidantes fuertes. Almacenar en acero / acero inoxidable debidamente alineado para evitar una ligera decoloración del acero suave / de cobre. Algunos plásticos / gomas son atacados por los éteres de glicol / éter ésteres. Este producto absorbe el agua si están expuestos al aire.

Nombre del producto: AROMINA 150

Fecha de Revisión: 16 AGOSTO 2018

Página 6 de 11

7.3 Uso/s final/es específico/s

Solvente

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Material	Origen	Tipo	ppm	mgm ³	Observación
Disolvente aromáticos 180-215. Calculado o basado en las fracciones recíprocas.	EU HSPA	TWA (8H)		100 mgm ³	

8.2 Controles de exposición

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios dependerán de las condiciones de exposición potencial. Seleccionar los controles basándose en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas apropiadas incluyen: Ventilación adecuada, controlando las concentraciones suspendidas en el aire por debajo de los límites de exposición, evitando las explosiones. Lavaojos y duchas para uso en caso de emergencias.

Controles de exposición ocupacional

Sala general o ventilación local por lo general se requiere para cumplir con límite (s) de exposición.

Protección personal

Inhalación

Un programa de protección respiratoria que cumpla con 29 CFR 1910.134 o ANSI Z88.2 requisitos de OSHA se debe seguir cuando el uso del respirador condiciones de trabajo justifique.

Piel

Llevar guantes resistentes químicos tales como: Neopreno. Al contacto con la piel es posible, ropa protectora, incluyendo guantes, delantal, mangas, botas, la cabeza y la cara debe ser usado. El equipo se limpiará a fondo después de cada uso.

Ojos

Protección de los ojos de los ojos tales como gafas contra salpicaduras químicas y / o careta debe ser usada cuando existe posibilidad de contacto con los ojos debido a salpicaduras o líquido pulverizado, partículas en el aire o vapor.

Observaciones adicionales

La selección del equipo de protección personal adecuado, debe basarse en una evaluación de las características de funcionamiento del equipo de protección en relación con la tarea (s) a realizar, las condiciones actuales, la duración de uso, y los peligros y / o los riesgos potenciales que se pueden encontrar durante el uso. Las fuentes para lavado de ojos y las duchas de seguridad deben estar disponibles en la vecindad inmediata de cualquier posible exposición. Utilizar buenas prácticas de higiene personal. Lavarse las manos antes de comer, beber, fumar o usar el baño. Quitar la ropa sucia / lavado a fondo antes de volverla a usar.

Controles de exposición ambiental

No se dispone de datos.

SECCIÓN 9	PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
------------------	---------------------------------------

9.1 Información sobre las propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto	Líquido incoloro	Temperatura de autoignición	449 – 510 °C / 840 – 950 °F (ASTM E-659)
Color	Incoloro	Presión de vapor	<1.3 kPa a 20 °C / 68°F
Olor	Olor aromático	Gravedad específica	0.88 – 0.91 a 20°C / 68°F
Fluidez crítica	Valor típico -20°C/4°F	Densidad	valor típico 893 kg/m ³ a 15 °C/ 59°F (ASTM-D-4052)
Punto de ebullición/intervalo de ebullición	179-214°C/354-417°F	Solubilidad en agua	Insoluble
Punto de inflamación	Valor típico 62-65.6°C/144-150.1°F (ASTM D-93/PMCC)	Contenido en carbonos	90% (CE/1999/13)
Intervalo en el aire de explosión/inflamabilidad	0.6-7% (v)	Velocidad de evaporación	<1.0 (ASTM D 3539, Ac nBu=1)

9.2 Otra información

SECCIÓN 10	ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
-------------------	----------------------------------

10.1 Reactividad

Ningunos conocidos/Ninguna conocida.

10.2 Estabilidad química

Este material es estable cuando se almacena y maneja adecuadamente. Condiciones a evitar el contacto prolongado con el aire o el oxígeno. El potencial para la formación de peróxido de mejora cuando se utilizan estos disolventes en procesos tales como la destilación. El calor, chispas, llamas al descubierto, otras fuentes de ignición, y las condiciones oxidantes. Encendido puede ocurrir a temperaturas inferiores a los publicados en la literatura como temperaturas de autoignición o de ignición.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Ningunos conocidos/Ninguna conocida.

10.4 Condiciones a evitar

Evitar el calor, chispas, llamas al descubierto y otras fuentes de ignición.

10.5 Materiales incompatibles

Agentes oxidantes fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

La descomposición térmica depende en gran medida de las condiciones. Una mezcla compleja de sólidos-, líquidos y gases suspendida en el aire, incluyendo monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros compuestos orgánicos se liberara cuando este material experimenta combustión o degradación térmica u oxidativa. La combustión puede producir óxidos de carbono y otros gases tóxicos.

SECCIÓN 11	INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
-------------------	---------------------------------

11.1 Información sobre efectos toxicológicos

Criterios de valoración

La información dada esta basada en datos toxicológicos obtenidos del producto, sus componentes y productos similares.

Toxicidad Oral Aguda

Toxicidad baja: LD50 >2000 mg/kg, Rata

La aspiración a los pulmones cuando se traga o vomita puede provocar neumonía química que puede ser fatal.

Toxicidad dérmica aguda.

Toxicidad baja: LD50 >2000 mg/kg, Rata

Toxicidad aguada por inhalación.

Toxicidad baja: La LC50 es mayor que la concentración de vapor saturado. / 4h, Rata.

Las concentraciones altas pueden causar depresión del sistema nervioso central ocasionando dolores de cabeza, mareos y nauseas.

Irritación cutánea

Se estima que el levemente irritante

El contacto prolongado/ repetido puede causar sequedad en la piel que puede producir dermatitis.

Irritación ocular

Moderadamente irritante para los ojos (pero insuficiente para ser clasificado).

Irritación al aparato respiratorio

La inhalación de vapores o nebulizaciones puede producir irritación del sistema respiratorio. Insuficiente para clasificarlo.

Sensibilización: No es un sensibilizante de la piel.

Dosis de toxicidad repetida: Riñón: causo efectos renales en ratas macho, que no se consideran relevantes para los seres humanos.

Carcinogénesis: Evidencia limitada de efectos cancerígenos. (Naftaleno).

Toxicidad para la reproducción y desarrollo

Causa feto toxicidad en animales a dosis que son toxicas para la madre.

IARC: Ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1% se identifica como probable, posible o confirmado carcinógeno humano por la IARC

ACGIH: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la ACGIH.

NTP: En este producto no se identifica ningún componente, que presente niveles mayores que o iguales a 0.1%, como agente carcinógeno conocido o anticipado por el (NTP) Programa Nacional de Toxicología.

OSHA: No se identifica ningún componente de este producto, que presente niveles mayores que o el igual a 0,1% como cancerígeno o como carcinógeno potencial por la (OSHA) Administración de Salud y Seguridad Ocupacional.

Nombre del producto: AROMINA 150

Fecha de Revisión: 16 AGOSTO 2018

Página 9 de 11

SECCIÓN 12

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1 Toxicidad

Toxicidad Aguda Peces

Se espera que sea tóxico: $1 < LC/EC/IC50 \leq 10$ mg/l.

Invertebradas acuáticos

Se espera que sea tóxico: $1 < LC/EC/IC50 \leq 10$ mg/l.

Algas

Se espera que sea tóxico: $1 < LC/EC/IC50 \leq 10$ mg/l.

Microorganismos

Se espera que sea tóxico: $1 < LC/EC/IC50 \leq 10$ mg/l.

12.2. Persistencia y degradabilidad

Se oxida rápidamente en contacto con el aire, por reacción foto-química.

12.3 Potencial bioacumulativo

Posee potencial bioacumulativo.

12.4 Movilidad en el suelo

Se adsorbe en la tierra y presenta baja movilidad. Flota sobre el agua.

12.5 Otros efectos adversos

No se dispone de datos

12.6 Otros datos

No se dispone de datos

SECCIÓN 13

CONSIDERACIONES PARA LA ELIMINACION

13.1 Información de eliminación de desechos

Eliminación del material.

Si es posible recuperar o reciclar. Es responsabilidad del productor de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material producir para determinar la clasificación de residuos apropiada y los métodos de eliminación de conformidad con los reglamentos en vigor.

No elimina reenviando al medio ambiente, drenajes o cursos de agua. Los residuos no deben contaminar el suelo y el agua.

Eliminación de envases

Drenar el contenedor completamente. Una vez vaciado, ventilar en un lugar seguro lejos de chispas y fuego. Los residuos del punto de inflamación. No perforar, cortar o soldar los bidones/tambores sucios. Enviar los bidones/tambores a un recuperador o chatarreo.

Legislación local

La eliminación debe hacerse de conformidad con las leyes y reglamentos regionales, nacionales y locales en vigor. Los reglamentos locales pueden ser más rigurosas que los requisitos regionales o nacionales y se deben cumplir.

SECCIÓN 14**INFORMACIÓN DE TRANSPORTE****14.1 Número y denominación adecuada de envío de UN****Requisitos especiales**

Si reformula o procesa este material, se debe considerar la reevaluación de la situación reglamentaria de los componentes enumerados en la sección de composición de esta hoja, con base en la composición final del producto.

DOT(US)**Requisitos de transporte básicos:**

Número ONU	UN1268
Nombre propio del transporte	Destilados del petróleo, NEP (solvente Nafta de petróleo)
Clase de peligro	Líquido combustible
Grupo de embalaje	III
Etiquetas requeridas	Ninguno

Contaminante marino

Clasificación GHS categoría 2 (toxicidad crónica acuática).

SECCIÓN 15**INFORMACION REGULATORIA****15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicos para la sustancia o la mezcla.**

UE etiquetado: Disolvente Nafta de petróleo con elevado contenido aromático.

UE clasificación: Nocivo. Peligroso para el medio ambiente

UE símbolo:

Xn Nocivo

N Peligroso para el medio ambiente

UE-Frases de riesgo:

R40 Evidencia limitada de efectos cancerígenos

R65 Nocivo: Si se ingiere puede causar daño pulmonar

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

UE- Frases de seguridad

S23 No respirar vapor

S24 Evítese el contacto con la piel

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase

S36/37 Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

DSL: Listado

INV (CN): Listado

TSCA: Listado

EINECS: Listado

KECI (KR): Listado

Nombre del producto: AROMINA 150

Fecha de Revisión: 16 AGOSTO 2018

Página 11 de 11

PICCS (PH): Listado


Legislación nacional OECD.HPV: Listado

Información adicional

94/69/EC (vigésimoprimer APT). El contenido en benceno de este producto es inferior al 0.1 %. Se aplica la nota P. No se requiere su clasificación y etiquetado como carcinógeno (R45)

SECCIÓN 16	OTRA INFORMACIÓN
-------------------	-------------------------

16.1 NFPA



Calificación de riesgo de NFPA
 Salud: 1
 Incendio: 2
 Reactividad: 0
 Advertencias especiales: Ninguna

16.2 HMIS

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	2
RIESGO FISICO	0

Calificación HMIS:
 Salud: 1
 Inflamabilidad: 2
 Riesgo físico: 0

NOTA:

La información contenida en esta Hoja de Seguridad de producto se piensa es exacta y confiable hasta la fecha de su elaboración, pero no se otorga ninguna representación, compromiso o garantía, expresa o implícita sobre la exactitud, confiabilidad o totalidad de la información proveída. Esta información fue recopilada con la intención de cumplir con las regulaciones de comunicación de riesgos de sustancias peligrosas. Es responsabilidad del usuario el determinar el uso adecuado del producto para su propio uso. FORTEQUIM no asume ninguna responsabilidad legal en la dependencia de la información aquí descrita.