



CARRETERA A SAN MIGUEL KM-5 , GUADALUPE, N.L.

TEL. 81 31 1400

MINERAL SPIRIT	
SINONIMOS: MINERAL SPIRIT, WHITE SPIRIT	CATEGORÍA: SOLVENTE
FORMULA: NA	

DESCRIPCIÓN Y USOS

Solvente tradicional de amplio uso en la industria por décadas como sustituto del keroseno, posee la ventaja de tener un amplio rango de destilación controlada, no contiene cantidades significativas de compuestos de azufre. Se utiliza como diluyente para aceite lubricante, en la producción de resinas alquídicas, en dilución de esmaltes domésticos y diversos usos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR	MÉTODO
Color Saybolt	25-30	ASTM D156
Densidad a 25 °C, kg/L	0.750-0.790	ASTM D2935-81
Contenido de sulfuros	10 ppm máx.	ASTM-3120
Contenido de aromáticos	10% mín.	GC
Temperatura inicial de ebullición	140 °C	ASTM D-86
Temperatura final de ebullición	220 °C	ASTM D-86
Flash Point	40 °C	ASTM D56
% Humedad por Karl Fisher	0.05% máx.	ASTM D136495