



CARRETERA A SAN MIGUEL KM-5, GUADALUPE, N.L.

TEL. 81 31 1400

VARSOL	
SINONIMOS: MINERAL SPIRIT, EHITE SPIRIT, VARSOL	CATEGORÍA: SOLVENTE
FORMULA: NA	

DESCRIPCIÓN Y USOS

Solvente tradicional de amplio uso en la industria por décadas como sustituto del keroseno, posee la ventaja de tener un amplio rango de destilación controlada, no contiene cantidades significativas de compuestos de azufre. Se utiliza como diluyente para aceite lubricante, en la producción de resinas alquídicas, en dilución de esmaltes domésticos y diversos usos industriales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR	MÉTODO
Color Saybolt	28-30	ASTM D156
Densidad a 25 °C, kg/L	0.770-0.790	ASTM D2935-81
Contenido de sulfuros	10 ppm máx.	ASTM-3120
Contenido de aromáticos	10% mín.	GC
Temperatura inicial de ebullición	149 °C	ASTM D-86
Temperatura final de ebullición	213 °C	ASTM D-86
Flash Point	40 °C	ASTM D56
% Humedad por Karl Fisher	0.05% máx.	ASTM D136495